

| N | Domanda | Risposta A | Risposta B | Risposta C | Esatta |
|-----------|--|--|--|---|---------------|
| 1 | La larghezza massima di un velocipede è | 1,00 mt | 1,50 mt | 1,30 mt | C |
| 2 | La lunghezza massima di un velocipede è | 1,80 mt | 3,00 mt | 3,50 mt | B |
| 3 | I velocipedi | sono veicoli con due o più ruote | possono avere al massimo tre ruote | non possono avere più di due ruote | A |
| 4 | Le biciclette con pedalata assistita | per circolare su strada, devono essere munite di un contrassegno di circolazione | possono essere dotate di motore ausiliario termico | sono dotate di un motore ausiliario elettrico | C |
| 5 | La potenza nominale massima di un motore elettrico ausiliario di una bicicletta a pedalata assistita è | 25 Kw | 0,25 Kw | 2,5 Kw | B |
| 6 | L'alimentazione del motore elettrico ausiliario di una bicicletta a pedalata assistita è interrotta quando il veicolo raggiunge la velocità di | 2,5 Km/h | 15 Km/h | 25 Km/h | C |
| 7 | L'alimentazione del motore elettrico ausiliario di una bicicletta a pedalata assistita è interrotta | solo quando il conducente smette di pedalare | quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare | solo quando si raggiunge la velocità di 25 km/h | B |
| 8 | I velocipedi | possono essere dotati di sistema di frenatura integrale azionabile con una sola leva | possono essere dotati di un solo freno per le ruote posteriori | devono obbligatoriamente essere dotate di un dispositivo di frenatura indipendente per ciascuna delle ruote | C |
| 9 | Per le segnalazioni visive i velocipedi | devono essere dotati di dispositivi di illuminazione autoalimentati intermittenti a luce bianca anteriore e rossa posteriore | devono essere dotati anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi | devono esporre posteriormente solo un catadiottro circolare di colore rosso | B |
| 10 | I velocipedi | possono non essere dotati di dispositivo per le segnalazioni acustiche | devono avere un dispositivo di segnalazione acustica bitonale | per le segnalazioni acustiche devono essere muniti di campanello | C |